

Getreidereiniger-Konservierungskombination

Nutzen Sie die Vorteile dieser neuen Maschinenkombination



Arbeitsstellung

- Entfernen von Staub, Stroh, Bruchkorn sowie anderen Verunreinigungen
- Verringern der Pilzbelastung, dadurch gesünderes Futter und Tiere
- Gereinigtes Getreide, höherer Verkaufspreis
- Robuster Maschinenaufbau – bewährte Technik
- Mobil einsetzbar

Folgende Ausführungen stehen zur Auswahl

Zuführschnecke: verzinkt 15 oder 20 cm Durchmesser
Motorleistung 3 kW, wartungsfreier Antrieb,
großer Einlauftrichter

Reiniger: Leistung von 20 To/h, 28 To/h und 40 To/h,
Windsichter-Prinzip
Luftmengenverstellung über Drosselklappe
Staubzyklon

Konservierungsschnecke: verzinkt 15 oder 20 cm Durchmesser
V2A 17 oder 20 cm Durchmesser
V2A Schnecke mehrfach gelagert
Hauptantriebslager mit säurefester Dichtung
leistungsstarke Antriebe
Höhenverstellung über Hydraulikzylinder mit Handpumpe

Fahrgestell:
Stahl, lackiert, luftbereit
Zugvorrichtung zur Anhängung an Ackerschiene
Sonderausführung: PKW-Anhängung mit TÜV-Abnahme

Zusatzrüstung:
Staubgebläse unter Zyklon
Säuretank aus V2A im Fahrgestell integriert
Beleuchtungseinheit
Säuredosierpumpen



Schildarpstraße 20 • 48712 Gescher
Tel. 02542/917917-0 • Fax 02542/917917-29
www.amg-gmbh.com • info@amg-gmbh.com

